

Manilles inox



Ronstan propose une gamme complète de manilles dans différents types et dimensions.

Toutes ces manilles sont fabriquées en acier inox 316.

Les manilles de drisse imperdables, possèdent un levier facilitant grandement l'ouverture et la fermeture. La goupille passant à travers la manille maintient en place l'oeil de la drisse et lui évite de s'échapper.

* Charge de rupture "UDL" correspond à la charge de rupture, pour une charge appliquée uniformément sur la largeur totale du manillon.

* Charge de rupture "PL" correspond à la charge de rupture pour une charge appliquée ponctuellement au centre ou à une extrémité du manillon.

** Manilles embouties plates.

*** Manilles forgées rondes avec manillon à oeil.

NOTA : Les manilles et mousquetons présentés dans ces pages ne sont pas homologués pour un usage "montagne". Hisser un équipier dans un mât doit se faire à l'aide d'une drisse nouée.

Référence	Ø manillon mm	Long. mm	Larg. mm	Larg. ouvert. mm	Charge rupt. UDL* Kg	Charge rupt. PL* Kg	Poids g	€ H.T. unitaire	€ T.T.C. unitaire	condit.
Standard										
RF1806**	4,0	15	10		800	600	5	3,63	4,34	10
RF616**	4,8	18	11		1 400	800	15	3,40	4,07	10
RF617**	6,4	22	14		2 300	1 400	25	5,23	6,26	10
RF618**	7,9	29	17		3 600	2 700	50	8,69	10,39	5
RF619***	9,5	40	18		5 400	3 600	80	14,84	17,75	1
RF620***	12,7	41	19		7 700	7 500	130	26,63	31,85	1
Longues										
RF621**	4,0	26	10		800	600	10	4,35	5,20	10
RF622**	4,8	31	12		1 400	800	15	4,52	5,41	10
RF623**	6,4	43	14		2 300	1 400	30	6,06	7,25	10
RF624**	7,9	54	17		3 600	2 700	60	10,12	12,10	1
RF625***	9,5	59	18		5 800	4 500	90	22,79	27,26	1
RF626***	12,7	70	19		7 700	7 500	155	29,80	35,64	1
Larges										
RF1852**	4,8	28	21		1 400	700	15	4,92	5,88	10
RF1853**	6,4	39	30		2 300	1 100	26	8,01	9,58	5
RF639**	7,9	51	28		3 600	2 300	70	12,38	14,81	1
RF640**	9,5	55	29		5 800	4 000	95	26,11	31,23	1
RF641***	12,7	66	31		7 700	5 500	170	32,58	38,97	1
Torses										
RF627**	4,0	22	10		800	600	5	5,81	6,95	10
RF628**	4,8	27	10		1 400	800	15	6,49	7,76	10
RF629**	6,4	39	14		2 300	1 400	30	9,52	11,39	10
RF630**	7,9	48	16		3 600	2 700	65	13,47	16,11	5
RF631***	9,5	53	16		5 800	4 500	90	26,74	31,98	1
RF632***	12,7	64	19		7 700	7 500	165	33,43	39,98	1
Lyre										
RF633**	4,0	14	13	10	800	600	5	5,01	5,99	10
RF634**	4,8	17	14	11	1 400	800	10	3,86	4,62	10
RF635**	6,4	21	19	16	2 300	1 400	20	5,89	7,04	10
RF636**	7,9	27	22	16	3 600	2 700	45	9,84	11,77	10
RF638***	7,9	27	22	16	3 600	2 700	45	13,21	15,80	1
RF637***	9,5	51	36	20	5 800	4 500	90	25,00	29,90	1
De drisses										
				Ø passage cordage						
RF1032	4,8	22	15	10,5	1 200	900	30	13,61	16,28	1
RF1033	6,4	32	19	13,0	2 100	1 500	55	14,73	17,62	1
RF1034	7,9	39	20	18,5	2 700	2 200	90	20,99	25,10	1