

Hydraulique

Vérins de pataras intégraux

En réglant la tension du pataras un voilier peut naviguer plus vite, à un cap plus près du vent. L'enroulement du génois s'en trouve également facilité. Avec un vérin de pataras intégral Holmatro, vous pouvez modifier vos réglages de pataras rapidement et avec précision. Les positions ergonomiques de la poignée de pompe, du manomètre et du bouton de détente, combinées à la pompe deux vitesses automatiques*, rendent leur usage extrêmement simple et efficace.

Le tube de pression intégré évite les risques de dommages par choc extérieur.

Les vérins de pataras intégraux Holmatro sont disponibles pour des dimensions de rod de -6 à -30.

* sur -12 et au dessus.



Référence	Couleur	Force maxi Kg	Course mm	L. rétracté mm	L. en extension mm	Ø ext. mm	Pas de vis piston mm	Ø axe Kg	Poids	€ H.T.	€ T.T.C.	
HIA-6	*	Argent	1 632	350	811	1 161	45	12,7	11,1	4,4	1 799.70	2 152.44
HIA-6B	*	Noir	"	"	"	"	"	"	"	"	1 799.70	2 152.44
HIA-10	*	Argent	2 702	350	811	1 161	45	12,7	12,7	4,4	1 799.70	2 152.44
HIA-10B	*	Noir	"	"	"	"	"	"	"	"	1 799.70	2 152.44
HIA-12	#	Argent	3 141	365	925	1 290	54	15,9	15,9	6,5	2 127.30	2 544.25
HIA-12B	#	Noir	"	"	"	"	"	"	"	"	2 127.30	2 544.25
HIA-17	#	Argent	3 946	365	925	1 290	54	15,9	15,9	6,5	2 127.30	2 544.25
HIA-17B	#	Noir	"	"	"	"	"	"	"	"	2 127.30	2 544.25
HIA-22	#	Argent	5 068	375	991	1 366	60	15,9	19,1	7,4	3 024.00	3 616.70
HIA-22B	#	Noir	"	"	"	"	"	"	"	"	3 024.00	3 616.70
HIA-30	#	Argent	6 414	385	1 019	1 404	68	19,1	22,2	9,8	3 307.50	3 955.77
HIA-30B	#	Noir	"	"	"	"	"	"	"	"	3 307.50	3 955.77

* 1 vitesse, # 2 vitesses auto

