

Enrouleurs motorisés

Enrouleurs électriques EF90

Emerillon de drisse

Pratiquement pas d'entretien et un maximum de fonctionnalité pour cet émerillon de drisse. Grâce aux roulements inox haute performance, le profilé tourne sans quasiment aucune friction même lorsque la drisse est fortement étarquée. Les roulements à billes ou billes/aiguilles supportent la charge.

En plus de ses performances élevées et de son haut niveau d'efficacité, l'enrouleur électrique EF90 est désormais une référence sur le plan esthétique.

Ces enrouleurs sont conçus pour des bateaux d'environ 36 à 70 pieds et des étais de diamètre 8 à 16 mm (rods de -12 à -60).

De tout nouveaux engrenages associés à des roulements de haute qualité assurent à ces enrouleurs un fonctionnement sans faille et d'une grande souplesse.

Autre caractéristique : le système non réversible à vis sans fin auto serrante est quasiment sans entretien.

Enfin, en cas d'urgence, le système peut être facilement manoeuvré manuellement. De façon à assurer un maniement sûr et facile, les forces engendrées par la voile ne sont pas transmises à la manivelle de winch.

Le ridoir intégré est facile à manoeuvrer et permet de régler l'étai même voile déployée.

Dimensions

	EF90-2	EF90-3
A (mm)	475	602
B (mm)	128	153
C (mm)	155	195
D (mm)	310	391
E (mm)	70	70
F (mm)	variable selon montage	
G (mm)	342	452
Poids (Kg)	22	32

Données moteur

	EF90-2	EF90-3
Moteur	Bosch 800 W	DAGU 1200W
Cap. batterie	140 Ah (12 V)	70 Ah (24 V)
minimum	70 Ah (24 V)	
Couple maxi	125 Nm	250 Nm
Vitesse maxi	45 T/min	37 T/min

Enrouleurs électriques EF90

Type	Long étai maxi	Dim. étai/rod maxi	Profilé (v. page 23)	€ H.T.	€ T.T.C.
EF90-2	15,80	Ø 10 mm / -17	R20	14 996,10	17 935,34
EF90-2	18,80	Ø 10 mm / -17	R20	15 129,30	18,094,64
EF90-2	20,30	Ø 12 mm / -30	R30	15 938,21	19 062,10
EF90-2	21,80	Ø 12 mm / -30	R30	16 013,97	19 152,71
EF90-2	23,30	Ø 12 mm / -30	R30	16 153,83	19 319,98
EF90-3	21,90	Ø 14 mm / -48	R40	19 935,60	23 842,98
EF90-3	24,90	Ø 14 mm / -48	R40	20 113,20	24 055,39
EF90-3	26,40	Ø 14 mm / -48	R40	20 246,40	24 214,69
EF90-3	24,90	Ø 16 mm / -76	R50	21 028,95	25 150,62
EF90-3	30,90	Ø 16 mm / -76	R50	21 583,95	25 814,40
EF90-3	33,90	Ø 16 mm / -76	R50	22 138,95	26 478,18

Profilés : voir page 25

