

# Croisière/tradition Polyester

## Sirius 500



Cordage polyester. Les principales qualités de ce cordage sont un faible allongement grâce à la construction de sa nouvelle âme et une grande résistance à l'usure. C'est un produit polyvalent pour toutes les utilisations en tant que drisse ou écoute.



Référence	Diamètres	Rupture (daN)	Poids (g/m)	Conditionnement (m)	€ H.T. (m)	€ T.T.C. (m)	Bobine € H.T.
FSES506	6	1 050	27	200	0,96	1,15	192,00
FSES508	8	1 800	49	200	1,28	1,53	256,00
FSES510	10	2 600	71	200	1,92	2,30	384,00
FSES512	12	3 600	103	150	2,74	3,28	411,00
FSES514	14	4 800	140	100	3,86	4,62	386,00

\*Diamètres 4 et 5 sur commande

## Sirius 300



Produit multi-usages, drisse et écoute présentant un excellent rapport qualité/prix. Ame polyester et gaine polyester 32 fuseaux apportent à ce cordage une extension minimum et une excellente résistance à l'abrasion.



Référence	Diamètres	Rupture (daN)	Poids (g/m)	Conditionnement (m)	€ H.T. (m)	€ T.T.C. (m)	Bobine € H.T.
FSES306	6	1 050	27	200	0,90	1,08	180,00
FSES308	8	1 800	49	200	1,28	1,53	256,00
FSES310	10	2 600	71	200	1,78	2,13	356,00
FSES312	12	3 600	103	150	2,47	2,95	370,50
FSES314	14	4 800	140	100	3,30	3,95	330,00
FSES316	16	6 500	178	150	4,57	5,47	685,50

Diamètres 4 et 5 sur commande \*\*Livraison jusqu'à épuisement des stocks

## Orion 300



La tresse polyester 16 fuseaux de l'Orion 300 en fait un cordage universel d'un très bon rapport qualité/prix. L'Orion 500 présente une bonne résistance aux rayons ultra-violet et une excellente tenue en mains. Facile à épisser, il offre une grande résistance à l'abrasion sur poulies, bloqueurs et winches.



Référence	Diamètres	Rupture (daN)	Poids (g/m)	Conditionnement (m)	€ H.T. (m)	€ T.T.C. (m)	Bobine € H.T.
FSEOR306	6	800	24	200	0,61	0,73	122,00
FSEOR308	8	1 400	42	200	1,09	1,30	218,00
FSEOR310	10	2 000	70	200	1,52	1,82	304,00
FSEOR312	12	2 500	89	150	1,92	2,30	288,00

Diamètre 4, 5 et 14, sur commande

## Orion 500

Mêmes caractéristiques que l'Orion 300 en couleurs unies: Rouge, Navy, Noir, Vert

Référence	Diamètres	Rupture (daN)	Poids (g/m)	Conditionnement (m)	€ H.T. (m)	€ T.T.C. (m)	Bobine € H.T.
FSEOR502	2	70	3	250	0,19	0,23	47,50
FSEOR503	3	150	6	200	0,27	0,32	54,00
FSEOR504	4	400	12	125	0,56	0,67	70,00
FSEOR505	5	600	19	100	0,67	0,80	67,00
FSEOR506	6	800	24	100	0,72	0,86	72,00
FSEOR508	8	1 400	41	200	1,25	1,50	250,00
FSEOR510	10	2 000	70	200	1,92	2,30	384,00



## Polaris 500

Ce cordage présente une excellente adhérence combinée à un très faible allongement. Idéal pour les écoutes de grand-voile ou de voiles d'avant, grâce à sa bonne tenue en main. Les couleurs pleines facilitent l'identification des manoeuvres. Excellent rapport qualité/prix.



Référence	Diamètres	Rupture (daN)	Poids (g/m)	Conditionnement (m)	€ H.T. (m)	€ T.T.C. (m)	Bobine € H.T.
FSEP506	6	750	23	200	0,74	0,89	148,00
FSEP508	8	1 400	41	200	1,20	1,44	240,00
FSEP510	10	2 000	68	200	1,84	2,20	368,00
FSEP512	12	2 700	88	150	2,26	2,70	339,00
FSEP514	14	3 600	123	100	2,87	3,43	287,00

Le blanc est à un prix légèrement inférieur, diamètre 16 sur commande.



## Double Braided Classic

Ce cordage de structure moderne a une apparence traditionnelle, couleur chanvre et blanc. La gaine est étudiée pour une bonne préhension, avec des multifilaments polyester. (existe aussi avec âme Dyneema, voir globe 5000 page 54)



Référence	Diamètres	Rupture (daN)	Poids (g/m)	Conditionnement (m)	€ H.T. (m)	€ T.T.C. (m)	Bobine € H.T.
FSEDBC10	10	2 600	70,9	200	2,48	2,97	496,00
FSEDBC12	12	3 600	103	150	3,60	4,31	540,00
FSEDBC14	14	4 800	140	100	4,45	5,32	445,00
FSEDBC16	16	6 500	178	80	5,84	6,98	467,20



## Classic Tex

Cordage en XLF (polypropylène) présentant un aspect chanvre. Utilisable comme écoute ou en décoration. Très léger, il flotte et ne s'allonge pratiquement pas.



Diamètre 14 sur commande

Référence	Diamètres	Rupture (daN)	Conditionnement (m)	€ H.T. (m)	€ T.T.C. (m)	Bobine € H.T.
FSECT03	3	120	400	0,27	0,32	108,00
FSECT04	4	165	200	0,44	0,53	88,00
FSECT06	6	355	200	0,49	0,59	98,00
FSECT08	8	595	200	0,74	0,89	148,00
FSECT10	10	900	200	1,12	1,34	224,00
FSECT12	12	1 340	150	1,53	1,83	229,50
FSECT16	16	2 180	150	2,54	3,04	381,00
FSECT30	30	5 700	100	8,08	9,66	404,00

Mêmes caractéristiques que le Classic Tex recouvert d'un enduit pour un usage intensif.  
Diamètres de 6 à 32 sur commande

## Spunflex



Référence	Diamètres	Rupture (daN)	Conditionnement (m)	€ H.T. (m)	€ T.T.C. (m)	Bobine € H.T.
FSESPUN06	6	550	220	0,45	0,54	99,00
FSESPUN08	8	960	220	0,67	0,80	147,40
FSESPUN10	10	1 430	220	0,93	1,11	204,60
FSESPUN12	12	2 030	220	1,30	1,55	286,00
FSESPUN14	14	2 790	220	1,68	2,01	369,60
FSESPUN16	16	3 500	220	2,07	2,48	455,40
FSESPUN18	18	4 500	220	2,45	2,93	539,00
FSESPUN20	20	5 500	220	3,03	3,62	666,60