

Winches standards

Les petites unités doivent avoir des winches d'aussi bonne qualité que les plus grandes.

L'équipage d'un petit bateau doit aussi optimiser son énergie en l'économisant et en winchant juste et rapide.

Voilà pourquoi les winches standards Andersen disposent de la même qualité que les gros winches. Fabriqués en inox avec le système unique de nervures verticales (Power Rib®) pour une meilleure accroche des drisses et écoutes en toutes circonstances et une longévité accrue de celles-ci.

Winch	10	16	28	40	46
Référence	500 010	500 016	500 028	500 040	500 046
P : diam. poupée	60 mm	60 mm	70 mm	76 mm	78 mm
B : diam. embase	92 mm	114 mm	125 mm	136 mm	142 mm
H : hauteur	83 mm	108 mm	125 mm	140 mm	140 mm
Entrée cordage	28 mm	45 mm	53 mm	63 mm	63 mm
Poids	1,4 Kg	2,7 Kg	3,3 Kg	4,0 Kg	4,0 Kg
Réduction 1 ^{ère} vit.	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Réduction 2 ^{ème} vit.		2:1	4:1	6,4:1	7:1
Puissance 1 ^{ère} vit.	8,3:1	8,3:1	7,1:1	6,5:1	6,4:1
Puissance 2 ^{ème} vit.		16,6:1	28,6:1	42:1	45,6:1
PCD	65 mm	90 mm	90 mm	100 mm	100 mm
Fixation	4 M6/60°	5 M6/60°	5 M6/60°	5 M6/60°	5 M8/60°
€ H.T.	126,98	375,22	485,14	549,21	603,77
€ T.T.C.	151,87	448,76	580,23	656,86	722,11



Winches ratchet

Premiers winches créés par Andersen, les winches ratchet étaient montés sur les fameux Dragons. Les modèles 91 et 101 peuvent être utilisés aussi bien pour les drisses que les écoutes, selon le type de bateau.

Le modèle 101 a une plus grande vitesse d'entraînement et peut être utilisé pour des diamètres de cordages plus grands.


Le modèle 102 est équipé avec une manivelle sous le pont et une longueur d'arbre de 100, 150, ou 200 mm*

Deux versions :

- Manivelle sous le winch pour les modèles 91 et 101
- Manivelle sous le pont pour le modèle 102

Type	91	101	102*	12 STU	28 STU
Référence	510 091	510 101	510 102*	500 215	500 229
D : diam. poupée	51 mm	83 mm	83 mm	70 mm	70 mm
B : diam. embase	80 mm	110 mm	110 mm	114 mm	125 mm
H : hauteur	94 mm	88 mm	73 mm	132 mm	159 mm
R/S : long. poignée	203 mm	254 mm	220 mm	254 mm	***
Poids :	1,0 kg	1,5 Kg	2,0 kg	4,2 Kg	6,1 Kg
Réduction :	1:1	1:1	1:1		
Puissance :	8:1	5,5:1	5,5:1	9,5:1	9,5:1
€ H.T.	243,14**	275,40**	334,37**	1 024,11**	1 711,94***
€ T.T.C.	290,80**	329,38**	399,91**	1 224,84**	2 047,48***

- * Réf. 510 105, long. d'arbre J : 100 mm | ** Prix manivelle incluse
 Réf. 510 102, long. d'arbre J : 150 mm | *** Manivelle non incluse
 Réf. 510 103, long. d'arbre J : 200 mm | (voir manivelle standard p.67)



Manivelles



Référence	510 901	510 911	511 011	511 021
Prix H.T.	69,34	76,33	79,84	88,16
Prix T.T.C.	82,93	91,29	95,49	105,44